


BT125-1

SZTYFCIARKA-CT 32MM MAX







BT13 Zestawienie cech łączników



Charakterystyka



Akcesoria

-  Tryb sekwencyjny SEQ4
-  Service Kit BT125-RK
-  Koncówka nosa No Mar 120056
-  Bijak + tlok 120078

Model	BT125-1	Ciśnienie robocze	PSI	70 - 120
Waga	0.86		BAR	4.8 - 8.3
Wymiary narzędzia Dł x Sz x Wy	257 x 210 x 60	Zużycie powietrza w l/strzał @5,6 Bar		0.8
Główka (mm)	2 (min) - 2 (max)	Poziom hałasu	LPA 1sd	73.9
Długość (mm)	15 (min) - 32 (max)		LWA 1sd	78.9
Grubość (mm)	1 (min) - 1.25 (max)		LPA 1sd	65.9
Pojemność magazynka	110	Wibracje m/s2		4.41

Stanley Black & Decker Polska Sp z o.o.

ul. Migdałowa 4
02-796 Warszawa

Biuro
Obsługi Klienta:
ul. Postępu 21D
02-676 Warszawa
+48 22 464 27 68; +48 22 464 27
69
+48 22 464 27 01

STANLEY

BOSTITCH®