


BT50B-1

SZTYFCIARKA-CT 50MM MAX








BT13 Zestawienie cech łączników



Charakterystyka



Akcesoria

 Tryb sekwencyjny SEQ6	 Smar SB32
 Kontaktowy tryb wbijania CNTK2	 Bijak + tlok 101155
 Service Kit ORK10	

Model	BT50B-1	Ciśnienie robocze	PSI	60 - 100
Waga	1.2		BAR	4.2 - 7.0
Wymiary narzędzia Dł x Sz x Wy	263 x 230 x 60	Zużycie powietrza w l/strzał @5,6 Bar		0.62
Główka (mm)	2 (min) - 2 (max)	Poziom hałasu	LPA 1sd	76.1
Długość (mm)	15 (min) - 50 (max)		LWA 1sd	84.1
Grubość (mm)	1 (min) - 1.25 (max)		LPA 1sd	71.1
Pojemność magazynka	100	Wibracje m/s2		< 2.5

Stanley Black & Decker Polska Sp z o.o.

ul. Migdałowa 4
02-796 Warszawa

Biuro
Obsługi Klienta:
ul. Postępu 21D
02-676 Warszawa
+48 22 464 27 68; +48 22 464 27
69
+48 22 464 27 01

STANLEY

BOSTITCH®