


# FN16250K-2-E

SZTYFCIARKA




**SB16** Zestawienie cech łączników



## Charakterystyka



## Akcesoria

 Kontaktowy tryb wbijania CNTK1	 Koncówka nosa No Mar 1066022
 Service Kit FN16250-RK	 Bijak + tłok 166070
 Smar SB32	

<b>Model</b>	FN16250K-2-E	<b>Ciśnienie robocze</b>	PSI	70 - 120
<b>Waga</b>	1.5		BAR	4.8 - 8.3
<b>Wymiary narzędzia D1 x Sz x Wy</b>	308 x 267 x 78	<b>Zużycie powietrza w l/strzał @5,6 Bar</b>		1.46
<b>Główka (mm)</b>	3 (min) - 3 (max)	<b>Poziom hałasu</b>	LPA 1sd	86.7
<b>Długość (mm)</b>	25 (min) - 63 (max)		LWA 1sd	91.8
<b>Grubość (mm)</b>	1.6 (min) - 1.6 (max)		LPA 1sd	78.8
<b>Pojemność magazynka</b>	110	<b>Wibracje m/s2</b>		2.74

## Stanley Black & Decker Polska Sp z o.o.

ul. Migdałowa 4  
02-796 Warszawa <br><br>Biuro  
Obsługi Klienta:  
ul. Postępu 21D  
02-676 Warszawa  
+48 22 464 27 68; +48 22 464 27  
69  
+48 22 464 27 01

**BOSTITCH**

STANLEY