


N100S

GWOŹDIARKA NA GWOŹDZIE ŁĄCZONE SZEREGOWO DRUT



Zestawienie cech łączników



STANLEY

BOSTITCH®

Charakterystyka



Akcesoria



Tryb sekwencyjny
SEQ7



Bijak + tlok
159736



Kontaktowy tryb wbijania
CNTK2



Smar
SB32

Model	N100S	Ciśnienie robocze	PSI	70 - 100
Waga	4.6		BAR	4.8 - 7.0
Wymiary narzędzia Dł x Sz x Wy	483 x 390 x 124	Zużycie powietrza w l/strzał @5,6 Bar		3.4
Główka (mm)	7.5 (min) - 7.5 (max)	Poziom hałasu	LPA 1sd	87.0
Długość (mm)	50 (min) - 100 (max)		LWA 1sd	96.6
Grubość (mm)	2.8 (min) - 3.3 (max)		LPA 1sd	83.6
Pojemność magazynka	90	Wibracje m/s2		4.9

Stanley Black & Decker Polska Sp z o.o.

ul. Migdałowa 4

02-796 Warszawa

Biuro

Obsługi Klienta:

ul. Postępu 21D

02-676 Warszawa

+48 22 464 27 68; +48 22 464 27

69

+48 22 464 27 01