


N50C-1

GWOŹDZIARKA BĘBNOWA-CT 50MM MAX



Zestawienie cech łączników



Charakterystyka



Akcesoria



Tryb sekwencyjny
SEQ6



Bijak + tłok
N50035A



Kontaktowy tryb wbijania
N50082A



Smar
SB32

Model	N50C-1	Ciśnienie robocze	PSI	70 - 100
Waga	2.2		BAR	4.8 - 7.0
Wymiary narzędzia Dł x Sz x Wy	250 x 265 x 110	Zużycie powietrza w l/strzał @5,6 Bar		1
Główka (mm)	4.5 (min) - 4.5 (max)	Poziom hałasu	LPA 1sd	77.6
Długość (mm)	25 (min) - 50 (max)		LWA 1sd	90.6
Grubość (mm)	2.03 (min) - 2.3 (max)		LPA 1sd	82.1
Pojemność magazynka	350	Wibracje m/s2		

Stanley Black & Decker Polska Sp z o.o.

ul. Migdałowa 4

02-796 Warszawa

Biuro

Obsługi Klienta:

ul. Postępu 21D

02-676 Warszawa

+48 22 464 27 68; +48 22 464 27

69

+48 22 464 27 01

STANLEY

BOSTITCH®