


N52FN-2

SZTYFCIARKA







FN16 Zestawienie cech łączników



Charakterystyka



Akcesoria

- | | |
|--|---|
|  Kontaktowy tryb wbijania CNTK1 |  Bijak + tlok 107725 |
|  Smar SB32 | |
|  Koncówka nosa No Mar 107545 | |

Model	N52FN-2	Ciśnienie robocze	PSI	60 - 100
Waga	1.69		BAR	4.2 - 7.0
Wymiary narzędzia Dł x Sz x Wy	373 x 254 x 83	Zużycie powietrza w l/strzał @5,6 Bar		1.5
Główka (mm)	3.2 (min) - 3.2 (max)	Poziom hałasu	LPA 1sd	91.8
Długość (mm)	25 (min) - 50 (max)		LWA 1sd	97.6
Grubość (mm)	1.5 (min) - 1.5 (max)		LPA 1sd	84.6
Pojemność magazynka	100	Wibracje m/s2		3.27

Stanley Black & Decker Polska Sp z o.o.

ul. Migdałowa 4
02-796 Warszawa

Biuro
Obsługi Klienta:
ul. Postępu 21D
02-676 Warszawa
+48 22 464 27 68; +48 22 464 27
69
+48 22 464 27 01

STANLEY
BOSTITCH®