


N58C-1-E

GWOŹDZIARKA BĘNOWA-CT 55MM MAX



N Zestawienie cech łączników



Charakterystyka



Akcesoria

- Tryb sekwencyjny SEQ6
- AI
- Kontaktowy tryb wbijania CNTK2
- CT
- CH
- Smar SB32
- Bijak + tlok 11204-0950001-1
- Otwór montażowy w korpusie HANGER N58N64

Model	N58C-1-E	Ciśnienie robocze	PSI	70 - 120
Waga	2.68		BAR	4.8 - 8.3
Wymiary narzędzia D1 x Sz x Wy	269 x 273 x 133	Zużycie powietrza w l/strzał @5,6 Bar		1.21
Główka (mm)	4.5 (min) - 4.5 (max)	Poziom hałas	LPA 1sd	87.9
Długość (mm)	25 (min) - 55 (max)		LWA 1sd	96.0
Grubość (mm)	2.03 (min) - 2.5 (max)		LPA 1sd	83.0
Pojemność magazynka	350	Wibracje m/s2		2.77

Stanley Black & Decker Polska Sp z o.o.

ul. Migdałowa 4
02-796 Warszawa

Biuro
Obsługi Klienta:
ul. Postępu 21D
02-676 Warszawa
+48 22 464 27 68; +48 22 464 27
69
+48 22 464 27 01



STANLEY
BOSTITCH®