


# N64099-1-E

GWOŹDIARKA BĘNOWA-ST 64MM DO MONTAŻU ELEWACJI




## FAC Zestawienie cech łączników




## Charakterystyka




## Akcesoria

 Tryb sekwencyjny  
SEQ6

 Kontaktowy tryb wbijania  
CNTK2

 Smar  
SB32

 Bijak + tlok  
11204-1010001

 Otwór montażowy w korpusie  
HANGER N58N64

Model	N64099-1-E	Ciśnienie robocze	PSI	70 - 120
Waga	2.63		BAR	4.8 - 8.3
Wymiary narzędzia DI x Sz x Wy	266 x 327 x 133	Zużycie powietrza w l/strzał @5,6 Bar		1.21
Główka (mm)	6.5 (min) - 6.5 (max)	Poziom hałas	LPA 1sd	93.0
Długość (mm)	30 (min) - 65 (max)		LWA 1sd	99.1
Grubość (mm)	2.3 (min) - 2.5 (max)		LPA 1sd	86.1
Pojemność magazynka	300	Wibracje m/s2		2.54

## Stanley Black & Decker Polska Sp z o.o.

ul. Migdałowa 4

02-796 Warszawa <br><br>Biuro

Obsługi Klienta:

ul. Postępu 21D

02-676 Warszawa

+48 22 464 27 68; +48 22 464 27

69

+48 22 464 27 01

