


# SX150-BHF-2

ZSZYWACZ DO PODŁÓG Z TWARDEGO DREWNA



## SX Zestawienie cech łączników



### Charakterystyka



### Akcesoria



Tryb sekwencyjny  
SEQ4



Bijak + tlok  
121280



Kontaktowy tryb wbijania  
CNTK1



Smar  
SB32

Model	SX150-BHF-2	Ciśnienie robocze	PSI	70 - 120
Waga	1.4		BAR	4.8 - 8.3
Wymiary narzędzia Dł x Sz x Wy	257.1 x 244.5 x 59.7	Zużycie powietrza w l/strzał @5,6 Bar		0.9
Długość (mm)	12 (min) - 38 (max)	Poziom hałasu	LPA 1sd	75.5
Grubość (mm)	0.9 (min) - 1.3 (max)		LWA 1sd	80.2
Pojemność magazynka	110		LPA 1sd	67.2
		Wibracje m/s2		3.03

### Stanley Black & Decker Polska Sp z o.o.

ul. Migdałowa 4

02-796 Warszawa <br><br>Biuro

Obsługi Klienta:

ul. Postępu 21D

02-676 Warszawa

+48 22 464 27 68; +48 22 464 27

69

+48 22 464 27 01



STANLEY  
BOSTITCH®