


# TU-216-2330-E

SZTYFCIARKA NA SZTYFTY BEZ ŁEPKOWE 30MM MAX



106

Zestawienie cech łączników



## Charakterystyka



## Akcesoria

-  Smar SB32
-  Bijak + tłok G0313700

Model	TU-216-2330-E	Ciśnienie robocze	PSI	70 - 100
Waga	0.984		BAR	4.8 - 7.0
Wymiary narzędzia Dł x Sz x Wy	230 x 198 x 40	Zużycie powietrza w l/strzał @5,6 Bar		0.52
Główka (mm)	0.6 (min) - 0.6 (max)	Poziom hałasu	LPA 1sd	68.1
Długość (mm)	15 (min) - 30 (max)		LWA 1sd	81.1
Grubość (mm)	0.6 (min) - 0.6 (max)		LPA 1sd	78.9
Pojemność magazynka	200	Wibracje m/s2		< 2.5

## Stanley Black & Decker Polska Sp z o.o.

ul. Migdałowa 4  
02-796 Warszawa <br><br>Biuro  
Obsługi Klienta:  
ul. Postępu 21D  
02-676 Warszawa  
+48 22 464 27 68; +48 22 464 27  
69  
+48 22 464 27 01

STANLEY

BOSTITCH®