APC-BN
SZTYFCIARKA ST 50MM MAX

BT13

Grubo??: 1 - 1.25mm
D?ugo??: 15 - 50mm

Cechy

Al — Obudowa ze stopu aluminium

Wygodny gumowy uchwyt

Ko?cówka nosa No Mar

DIAL-A — Przycisk regulacji g??boko?ci wbijania

360° — Regulowana dysza wylotowa

ST — Tryb sekwencyjny

Magazynek ?adowany z boku

SPECYFIKACJA					
Rodzaj zasilania	Pneumatyczne		Ci?nienie robocze		5.60 - 7.00 BAR
Waga	1.10 kg				80.00 - 100.00 PSI
Szeroko??	63 mm		Zu?ycie powietrza w l/strza? przy 5,6 bar		1.03
D?ugo??	235 mm		Rodzaj gwintu do pod??czenia instalacji powietrznej		1/4 BSP
Wysoko??	242 mm		Poziom ha?asu	**LPA 1sd**	82.10
Pojemno?? magazynka (max.)	110			**LWA 1sd**	94.40
BT13 Serie ??czników:				**LPA 1s, 1m**	81.40
Grubo?? (mm)	1 (min.)	1.25 (max.)	Poziom drga? / Nieokre?lono??		2.51 / 1.255 m/s2
D?ugo?? (mm)	15 (min.)	50 (max.)			
G?ówka (mm)	2 (min.)	2 (max.)			