

BTCN110

SZTYFCIARKA BEZPRZEWODOWA 1.2 MM



Grubość: 1.00 - 1.25mm
Długość: 15 - 54mm



Cechy



Magazynek ładowany z boku



Walizka



Narzędzie systemu Lock-Out



Spust selektywny



Zaczep do paska



Wyprofilowany uchwyt



Bateria Li-Ion

SPECYFIKACJA				
Rodzaj zasilania	Akumulator		Waga akumulatora	0.4
Waga	2.4 kg		Rodzaj akumulatora	BTCN183 (2.0Ah) Li-Ion 18V
Szeroko??	340 mm		Max. ilo?? gwo?dzi na jednym akumulatorze	800
D?ugo??	439 mm		Poziom ha?asu	LPA 1sd84
Wysoko??	302 mm			LWA 1sd95
Pojemno?? magazynka (max.)	110			LPA 1s, 1m
Robocza temperatura otoczenia	-20-60°C		Poziom drga? / Nieokre?lono??	2.5 / 1.5 m/s2
Rodzaj ?adowarki	BTCB115			
?ród?o mocy pobieranej	AC 230V 50Hz			
BT13 Serie ??czników:				
Grubo?? (mm)	1.00 (min.)	1.25 (max.)		
D?ugo?? (mm)	15 (min.)	54 (max.)		
G?ówka (mm)	2 (min.)	2 (max.)		