TR201
ZSZYWACZ PNEUMATYCZNY-SM NA KLAMRY DTYPU RING SR15

RING SR15

Grubo??: 1.5 - 1.9mm
Rozmiar w wersji otwartej: 19mm
Rozmiar w wersji zamkni?tej: 6.3 - 9.5mm



Cechy

Al — Obudowa ze stopu aluminium

Wygodny gumowy uchwyt

TF — Obs?uga za pomoc? spustu

Mechanizm powrotny spr??ynowy

SPECYFIKACJA		
Rodzaj zasilania	Pneumatyczne	
Waga	1.37 kg	
Szeroko??	89 mm	
D?ugo??	261.6 mm	
Wysoko??	231 mm	
Pojemno?? magazynka (max.)	50	
RING SR15 Serie ??czników:		
Grubo?? (mm)	1.5 (min.)	1.9 (max.)
Rozmiar w wersji otwartej (mm)	19	
Rozmiar w wersji zamkni?tej (mm)	6.3 (min.)	9.5 (max.)

Ci?nienie robocze		4.83 - 6.89 BAR
		70.00 - 100.00 PSI
Zu?ycie powietrza w l/strza? przy 5,6 bar		3.3
Rodzaj gwintu do pod??czenia instalacji powietrznej		1/4 BSP
Poziom ha?asu	**LPA 1sd**	81.62
	LWA 1sd	88.14
	LPA 1s, 1m	75.14
Poziom drga? / Nieokre?lono??		< 2.5 / N/A m/s2