

TR203

ZSZYWACZ PNEUMATYCZNY-LM NA KLAMRY DTYPU RING SR15



Grubość: 1.5 - 1.9mm
Rozmiar w wersji otwartej: 19mm
Rozmiar w wersji zamkniętej: 6.3 - 9.5mm



Cechy



Obudowa ze stopu aluminium



Wygodny gumowy uchwyt



Obsługa za pomocą spustu



Mechanizm powrotny sprężynowy

SPECYFIKACJA				
Rodzaj zasilania	Pneumatyczne		Ci?nienie robocze	4.83 - 6.89 BAR
Waga	1.62 kg			70.00 - 100.00 PSI
Szeroko??	89 mm		Zu?ycie powietrza w l/strza? przy 5,6 bar	3.3
D?ugo??	261.6 mm		Rodzaj gwintu do pod??czenia instalacji powietrznej	1/4 BSP
Wysoko??	431.8 mm		Poziom ha?asu	LPA 1sd 81.62
Pojemno?? magazynka (max.)	100			LWA 1sd 88.14
RING SR15 Serie ??czników:				LPA 1s, 1m 75.14
Grubo?? (mm)	1.5 (min.)	1.9 (max.)	Poziom drga? / Nieokre?lono??	< 2.5 / N/A m/s2
Rozmiar w wersji otwartej (mm)	19			
Rozmiar w wersji zamkni?tej (mm)	6.3 (min.)	9.5 (max.)		