

416SIC-S3G-7/16

ZSZYWACZ NA ZSZYWKI SERII 72 16MM (416)

72

Grubość: 0.6 - 0.7mm
Szerokość zszywki: 9.1 - 9.1mm
Długość: 4 - 16mm



Cechy



Wygodny gumowy uchwyt



Regulowana dysza wylotowa



Kontaktowy tryb wbijania



Magazynek sprężynowany od dołu

SPECYFIKACJA

Rodzaj zasilania	Pneumatyczne	Ciśnienie robocze	4.00 - 7.00 BAR
Waga	0.85 kg		55.00 - 100.00 PSI
Szerokość	44 mm	Zużycie powietrza w l/strzał przy 5,6 bar	0.24
Długość	222 mm	Rodzaj gwintu do podłączenia instalacji powietrznej	1/4 BSP
Wysokość	155 mm	Poziomy hałas	LPA 1sd 78.90
Pojemność magazynka (max.)	200		LWA 1sd 80.30
72 Serie czynniki:			LPA 1s, 1m
Grubość (mm)	0.6 (min.) 0.7 (max.)	Poziomy drganie / Nieokreślono	< 2.5 / N/A m/s ²
Szerokość zszywki (mm)	9.1 (min.) 9.1 (max.)		
Długość (mm)	4 (min.) 16 (max.)		