

450SPIN-AL

SZTYFCIARKA NA SZTYFTY ALUMINIOWE 50MM MAX



Grubość: 2.4 - 2.8mm
Długość: 25 - 50mm



Cechy



Obudowa ze stopu aluminium



Wygodny gumowy uchwyt



Regulowana dysza wylotowa



Kontaktowy tryb wbijania



Magazynek ładowany z boku

SPECYFIKACJA

Rodzaj zasilania	Pneumatyczne	Max. ilość gwoździ na jednym akumulatorze	
Waga	2.54 kg	Ciśnienie robocze	4.00 - 7.00 BAR
Szerokość	86 mm		60.00 - 100.00 PSI
Długość	368 mm	Zużycie powietrza w l/strzał przy 5,6 bar	2.8
Wysokość	267 mm	Rodzaj gwintu do podłączenia instalacji powietrznej	1/4 BSP
Pojemność magazynka (max.)	90	Poziom hałasu	LPA 1sd
SPIN-ALU Serie częściników:			LWA 1sd 89.40
Grubość (mm)	2.4 (min.) 2.8 (max.)		LPA 1s, 1m 80.20
Długość (mm)	25 (min.) 50 (max.)	Poziom drgań / Nieokreślono	2.8 / 1.4 m/s ²