

5105043

ZSZYWACZ NA ZSZYWKI S5/100 (TYP 14) 50MM MAX (VULCANO)

S5

Grubość: 1.4 - 1.6mm
Szerokość zszywki: 11.05 - 11.1mm
Długość: 25 - 50mm



Cechy



Obudowa ze stopu aluminium



Wygodny gumowy uchwyt



Kontaktowy tryb wbijania



Kompaktowy nos

SPECYFIKACJA

| | | | |
|----------------------------|--------------------------|---|----------------------------|
| Rodzaj zasilania | Pneumatyczne | Max. ilość gwoździ na jednym akumulatorze | |
| Waga | 2.10 kg | Ciśnienie robocze | 4.50 - 8.30 BAR |
| Szerokość | 80 mm | | 65.00 - 120.00 PSI |
| Długość | 350 mm | Zużycie powietrza w l/strzał przy 5,6 bar | 1.8 |
| Wysokość | 280 mm | Rodzaj gwintu do podłączenia instalacji powietrznej | 1/4 BSP |
| Pojemność magazynka (max.) | 136 | Poziomy hałas | LPA 1sd 86.50 |
| S5 Serie czynniki: | | | LWA 1sd 99.00 |
| Grubość (mm) | 1.4 (min.) 1.6 (max.) | | LPA 1s, 1m 86.00 |
| Szerokość zszywki (mm) | 11.05 (min.) 11.1 (max.) | Poziomy drgań / Nieokreślono | 3.6 / 1.8 m/s ² |
| Długość (mm) | 25 (min.) 50 (max.) | | |