

5381302

GWO?DZIARKA BERTA 130 NA GWO?DZIE ??CZONE SZEREGOWO POD K?TEM 28° 130MM MAX



Grubo??: 3.8 - 3.8mm
D?ugo??: 100 - 130mm



Cechy



Obudowa ze stopu aluminium



Wygodny gumowy uchwyt



Z?bkowana ko?c?wka



Tryb sekwencyjny



Dodatkowy uchwyt

SPECYFIKACJA

Rodzaj zasilania	Pneumatyczne	Max. ilo?? gwo?dzi na jednym akumulatorze	
Waga	7.10 kg	Ci?nienie robocze	4.50 - 8.30 BAR
Szeroko??	140 mm		65.00 - 120.00 PSI
D?ugo??:	580 mm	Zu?ycie powietrza w l/strza? przy 5,6 bar	7
Wysoko??:	410 mm	Rodzaj gwintu do pod??czenia instalacji powietrznej	3/8 BSP
Pojemno?? magazynka (max.)	60	Poziom ha?asu	LPA 1sd 98.00
BRT 28 Serie ??cznik?w:			LWA 1sd 109.50
Grubo?? (mm)	3.8 (min.) 3.8 (max.)		LPA 1s, 1m 96.50
D?ugo??: (mm)	100 (min.) 130 (max.)	Poziom drga? / Nieokre?lono??	5.3 / 2.12 m/s2
G??wka (mm)	9 (min.) 9 (max.)		
Rodzaj ??czenia	Plastik		
K?t ??czenia	28		