

5381602

GWOŹDIARKA BERTA 160 NA GWOŹDZIE 28° CZYLI SZEREGOWO POD KĄTEM 28° 160MM MAX



Grubość: 4.2 - 4.6mm
Długość: 130 - 160mm



Cechy



Obudowa ze stopu aluminium



Wygodny gumowy uchwyt



Złukowana kośćcówka



Tryb sekwencyjny



Dodatkowy uchwyt

SPECYFIKACJA

Rodzaj zasilania	Pneumatyczne	Max. ilość gwoździ na jednym akumulatorze	
Waga	7.50 kg	Ciśnienie robocze	4.50 - 8.30 BAR
Szerokość	140 mm		65.00 - 120.00 PSI
Długość	580 mm	Zużycie powietrza w l/strzały przy 5,6 bar	7
Wysokość	510 mm	Rodzaj gwintu do podłączenia instalacji powietrznej	3/8 BSP
Pojemność magazynka (max.)	60	Poziom hałasu	LPA 1sd 98.00
BRT 28 Serie 28° czników:			LWA 1sd 109.50
Grubość (mm)	4.2 (min.) 4.6 (max.)		LPA 1s, 1m 96.50
Długość (mm)	130 (min.) 160 (max.)	Poziom drgań / Nieokreślono	5.3 / 2.12 m/s ²
Głębokość (mm)	9 (min.) 9 (max.)		
Rodzaj 28° cznienia	Plastik		
Kąt 28° cznienia	28		