

5381612

GWO?DZIARKA BERTA 160 NA GWO?DZIE ??CZONE SZEREGOWO POD K?TEM 21° 160MM MAX



Grubo???: 4.2 - 4.6mm
D?ugo???: 130 - 160mm



Cechy



Obudowa ze stopu aluminium



Wygodny gumowy uchwyt



Z?bkowana ko?c?wka



Tryb sekwencyjny



Dodatkowy uchwyt

SPECYFIKACJA

Rodzaj zasilania	Pneumatyczne		Max. ilo?? gwo?dzi na jednym akumulatorze	
Waga	7.50 kg		Ci?nienie robocze	4.50 - 8.30 BAR
Szeroko??	140 mm			65.00 - 120.00 PSI
D?ugo??	580 mm		Zu?ycie powietrza w l/strza? przy 5,6 bar	7
Wysoko??	510 mm		Rodzaj gwintu do pod??czenia instalacji powietrznej	3/8 BSP
Pojemno?? magazynka (max.)	60		Poziom ha?asu	LPA 1sd 98.00
BRT 21 Serie ??cznik?w:				LWA 1sd 109.50
Grubo?? (mm)	4.2 (min.)	4.6 (max.)		LPA 1s, 1m 96.50
D?ugo?? (mm)	130 (min.)	160 (max.)	Poziom drga? / Nieokre?lono??	5.3 / 2.12 m/s ²
G??wka (mm)	9 (min.)	9 (max.)		
Rodzaj ??czenia	Plastik			
K?t ??czenia	21			