

5381612

GWOŹDIARKA BERTA 160 NA GWOŹDZIE 21° CZYLI SZEREGOWO POD KĄTEM 21° 160MM MAX



Grubość: 4.2 - 4.6mm
Długość: 130 - 160mm



Cechy



Obudowa ze stopu aluminium



Wygodny gumowy uchwyt



Złukowana kośćcówka



Tryb sekwencyjny



Dodatkowy uchwyt

SPECYFIKACJA

Rodzaj zasilania	Pneumatyczne	Max. ilość gwoździ na jednym akumulatorze	
Waga	7.50 kg	Ciśnienie robocze	4.50 - 8.30 BAR
Szerokość	140 mm		65.00 - 120.00 PSI
Długość	580 mm	Zużycie powietrza w l/strzały przy 5,6 bar	7
Wysokość	510 mm	Rodzaj gwintu do podłączenia instalacji powietrznej	3/8 BSP
Pojemność magazynka (max.)	60	Poziom hałas	LPA 1sd 98.00
BRT 21 Serie 21° czników:			LWA 1sd 109.50
Grubość (mm)	4.2 (min.) 4.6 (max.)		LPA 1s, 1m 96.50
Długość (mm)	130 (min.) 160 (max.)	Poziom drganie / Nieokreślono	5.3 / 2.12 m/s ²
Głębokość (mm)	9 (min.) 9 (max.)		
Rodzaj 21° cznienia	Plastik		
Kąt 21° cznienia	21		