

5433202 (Roll 32)

GWO?DZIARKA B?BOWA-CT 32MM MAX



Grubo??: 1.57 - 1.6mm
D?ugo?: 16 - 32mm



Cechy



Obudowa ze stopu aluminium



Kontaktowy tryb wbijania



Magazynek odporny na uderzenia

SPECYFIKACJA				
Rodzaj zasilania	Pneumatyczne		Ci?nienie robocze	6.50 - 7.00 BAR
Waga	1.35 kg			90.00 - 100.00 PSI
Szeroko??	105 mm		Zu?ycie powietrza w l/strza? przy 5,6 bar	0.65
D?ugo??	240 mm		Rodzaj gwintu do pod??czenia instalacji powietrznej	1/4 BSP
Wysoko??	205 mm		Poziom ha?asu	LPA 1sd 80.00
Pojemno?? magazynka (max.)	450			LWA 1sd 90.00
ROLL 32 Serie ??cznik?w:				LPA 1s, 1m 76.90
Grubo?? (mm)	1.57 (min.)	1.6 (max.)	Poziom drga? / Nieokre?lono??	< 2.5 / N/A m/s2
D?ugo?? (mm)	16 (min.)	32 (max.)		
G??wka (mm)	4.5 (min.)	4.5 (max.)		
K?t ??czenia	0			