

5446003 (Roll 60)

GWO?DZIARKA B?BNOWA-CT 60MM MAX



Grubo??: 2.03 - 2.4mm
D?ugo?: 32 - 60mm



Cechy



Obudowa ze stopu aluminium



Kontaktowy tryb wbijania



Magazynek odporny na uderzenia



Kompaktowy nos

SPECYFIKACJA				
Rodzaj zasilania	Pneumatyczne		Max. ilo?? gwo?dzi na jednym akumulatorze	
Waga	2.10 kg		Ci?nienie robocze	4.50 - 8.30 BAR
Szeroko??	110 mm			65.00 - 100.00 PSI
D?ugo??	250 mm		Zu?ycie powietrza w l/strza? przy 5,6 bar	2.1
Wysoko??	265 mm		Rodzaj gwintu do pod??czenia instalacji powietrznej	1/4 BSP
Pojemno?? magazynka (max.)	360		Poziom ha?asu	LPA 1sd 94.50
ROLL 60 Serie ??cznik?w:				LWA 1sd 102.50
Grubo?? (mm)	2.03 (min.)	2.4 (max.)		LPA 1s, 1m 89.50
D?ugo?? (mm)	32 (min.)	60 (max.)	Poziom drga? / Nieokre?lono??	3.5 / 1.75 m/s2
G??wka (mm)	5.3 (min.)	5.3 (max.)		
K?t ??czenia	16			