

APC-2IN1 SZTYFCIARKO-ZSZYWACZ 2-IN-1

BT13

Grubo???: 1 - 1.25mm
D?ugo??: 15 - 50mm

SX

Szeroko?? zszywki: 5.6 - 5.6mm
D?ugo??: 15 - 35mm



Cechy



Obudowa ze stopu aluminium



Wygodny gumowy uchwyt



Ko?cówka nosa No Mar



Przycisk regulacji g??boko?ci wbijania



Regulowana dysza wylotowa



Tryb sekwencyjny



Magazynek ?adowany z boku

SPECYFIKACJA

Rodzaj zasilania	Pneumatyczne		Ci?nienie robocze	5.60 - 7.00 BAR
Waga	1.10 kg			80.00 - 100.00 PSI
Szeroko??	63 mm		Zu?ycie powietrza w l/strza? przy 5,6 bar	1.06
D?ugo??:	245 mm		Rodzaj gwintu do pod??czenia instalacji powietrznej	1/4 BSP
Wysoko??	242 mm		Poziom ha?asu	LPA 1sd 86.80
Pojemno?? magazynka (max.)	110			LWA 1sd 99.10
BT13 Serie ??cznik??w:				LPA 1s, 1m 86.10
Grubo?? (mm)	1 (min.)	1.25 (max.)	Poziom drga? / Nieokre?lono??	< 2.5 / N/A m/s2
D?ugo??: (mm)	15 (min.)	50 (max.)		
G???wka (mm)	2 (min.)	2 (max.)		
SX Serie ??cznik??w:				
Szeroko?? zszywki (mm)	5.6 (min.)	5.6 (max.)		
D?ugo??: (mm)	15 (min.)	35 (max.)		