

APC-FN

SZTYFCIARKA 64MM MAX



Grubo??: 1.37 - 1.6mm
D?ugo??: 25 - 64mm



Cechy

- Obudowa ze stopu aluminium
- Wygodny gumowy uchwyt
- Ko?cówka nosa No Mar
- Przycisk regulacji g??boko?ci wbijania
- Regulowana dysza wylotowa
- Tryb sekwencyjny
- Magazynek ?adowany z boku

SPECYFIKACJA				
Rodzaj zasilania	Pneumatyczne		Ci?nienie robocze	5.60 - 7.00 BAR
Waga	1.50 kg			80.00 - 100.00 PSI
Szeroko??	78 mm		Zu?ycie powietrza w l/strza? przy 5,6 bar	1.24
D?ugo??	308 mm		Rodzaj gwintu do pod??czenia instalacji powietrznej	1/4 BSP
Wysoko??	275 mm		Poziom ha?asu	LPA 1sd 86.90
Pojemno?? magazynka (max.)	100			LWA 1sd 99.20
SB16 Serie ??cznik?w:				LPA 1s, 1m 88.20
Grubo?? (mm)	1.37 (min.)	1.6 (max.)	Poziom drga? / Nieokre?lono??	3.02 / 1.51 m/s2
D?ugo?? (mm)	25 (min.)	64 (max.)		
G??wka (mm)	3 (min.)	3 (max.)		
K?t ??czenia	0			