

BRT130-E

GWOŹDZIARKA BRT130 NA GWOŹDZIE ŹCZONE SZEREGOWO POD KĄTEM 21° 130MM MAX



Grubość: 3.8 - 3.8mm
Długość: 100 - 130mm



Cechy



Obudowa ze stopu aluminium



Wygodny gumowy uchwyt



Kośćcówka nosa No Mar



Tryb sekwencyjny



Dodatkowy uchwyt

SPECYFIKACJA

| | | | |
|----------------------------|-----------------------|---|-------------------------|
| Rodzaj zasilania | Pneumatyczne | Cięnienie robocze | 5.00 - 8.40 BAR |
| Waga | 6.20 kg | | 72.00 - 120.00 PSI |
| Szerokość | 139 mm | Zużycie powietrza w l/strza? przy 5,6 bar | 7 |
| Długość | 546 mm | Rodzaj gwintu do podłączenia instalacji powietrznej | 3/8 BSP |
| Wysokość | 445 mm | Poziom ha?asu | LPA 1sd 94.32 |
| Pojemność magazynka (max.) | 46 | | LWA 1sd 103.02 |
| BRT 21 Serie ?czników: | | | LPA 1s, 1m 90.02 |
| Grubość (mm) | 3.8 (min.) 3.8 (max.) | Poziom drga? / Nieokre?lono?? | 4.27 / 2.135 m/s2 |
| Długość (mm) | 100 (min.) 130 (max.) | | |
| G?ówka (mm) | 9 (min.) 9 (max.) | | |
| Rodzaj ?czenia | Plastik | | |
| Kąt ?czenia | 21 | | |