

BRT160-E

GWOŹDIARKA BRT160 NA GWOŹDZIE 21° CZYLI SZEREGOWO POD KĄTEM 21° 160MM MAX



Grubość: 4.2 - 4.6mm
Długość: 130 - 160mm



Cechy



Obudowa ze stopu aluminium



Wygodny gumowy uchwyt



Kośćcówka nosa No Mar



Tryb sekwencyjny



Dodatkowy uchwyt

SPECYFIKACJA

Rodzaj zasilania	Pneumatyczne		Ciężenie robocze	5.00 - 8.00 BAR
Waga	6.90 kg			72.00 - 116.00 PSI
Szerokość	145 mm		Zużycie powietrza w l/strzał przy 5,6 bar	4.97
Długość	568 mm		Rodzaj gwintu do podłączenia instalacji powietrznej	1/4 BSP
Wysokość	538 mm		Poziomy hałas	LPA 1sd 97.50
Pojemność magazynka (max.)	46			LWA 1sd 130.00
BRT 21 Serie 21-członków:				LPA 1s, 1m 95.10
Grubość (mm)	4.2 (min.)	4.6 (max.)	Poziomy drganie / Nieokreślony	5.41 / 2.164 m/s ²
Długość (mm)	130 (min.)	160 (max.)		
Głębokość (mm)	9 (min.)	9 (max.)		
Rodzaj 21-członków	Plastik			
Kąt 21-członków	21			