

BRT160-E

GWOŹDZIARKA BRT160 NA GWOŹDZIE ŹŹCZONE SZEREGOWO POD KŹTEM 21° 160MM MAX



GruboŹŹ: 4.2 - 4.6mm
DŹugoŹŹ: 130 - 160mm



Cechy



Obudowa ze stopu aluminium



Wygodny gumowy uchwyt



KoŹcówka nosa No Mar



Tryb sekwencyjny



Dodatkowy uchwyt

SPECYFIKACJA

Rodzaj zasilania	Pneumatyczne	CiŹnienie robocze	5.00 - 8.00 BAR
Waga	6.90 kg		72.00 - 116.00 PSI
SzerokoŹŹ	145 mm	ZuŹycie powietrza w l/strzaŹ przy 5,6 bar	4.97
DŹugoŹŹ	568 mm	Rodzaj gwintu do podŹŹczenia instalacji powietrznej	1/4 BSP
WysokoŹŹ	538 mm	Poziom haŹasu	LPA 1sd 97.50
PojemnoŹŹ magazynka (max.)	46		LWA 1sd 130.00
BRT 21 Serie ŹŹcznikoŹŹ:			LPA 1s, 1m 95.10
GruboŹŹ (mm)	4.2 (min.) 4.6 (max.)	Poziom drgaŹ / NieokreŹlonoŹŹ	5.41 / 2.164 m/s2
DŹugoŹŹ (mm)	130 (min.) 160 (max.)		
GŹoŹwka (mm)	9 (min.) 9 (max.)		
Rodzaj ŹŹczenia	Plastik		
KŹt ŹŹczenia	21		