

BRT160-E

GWO?DZIARKA BRT160 NA GWO?DZIE ??CZONE SZEREGOWO POD K?TEM 21° 160MM MAX



Grubo??: 4.2 - 4.6mm
D?ugo?: 130 - 160mm



Cechy



Obudowa ze stopu aluminium



Wygodny gumowy uchwyt



Ko?cówka nosa No Mar



Tryb sekwencyjny



Dodatkowy uchwyt

SPECYFIKACJA

| | | | |
|----------------------------|-----------------------|---|-------------------------|
| Rodzaj zasilania | Pneumatyczne | Ci?nienie robocze | 5.00 - 8.00 BAR |
| Waga | 6.90 kg | | 72.00 - 116.00 PSI |
| Szeroko?? | 145 mm | Zu?ycie powietrza w l/strza? przy 5,6 bar | 4.97 |
| D?ugo?? | 568 mm | Rodzaj gwintu do pod??czenia instalacji powietrznej | 1/4 BSP |
| Wysoko?? | 538 mm | Poziom ha?asu | LPA 1sd 97.50 |
| Pojemno?? magazynka (max.) | 46 | | LWA 1sd 130.00 |
| BRT 21 Serie ??czników: | | | LPA 1s, 1m 95.10 |
| Grubo?? (mm) | 4.2 (min.) 4.6 (max.) | Poziom drga? / Nieokre?lono?? | 5.41 / 2.164 m/s2 |
| D?ugo?? (mm) | 130 (min.) 160 (max.) | | |
| G?ówka (mm) | 9 (min.) 9 (max.) | | |
| Rodzaj ??czenia | Plastik | | |
| K?t ??czenia | 21 | | |