

BT125-1

SZTYFCIARKA-CT 32MM MAX

BT13

Grubość: 1 - 1.25mm
Długość: 15 - 32mm



Cechy



Obudowa ze stopu magnezu



Wygodny gumowy
uchwyt



Kośćcówka nosa No Mar



Kontaktowy tryb wbijania



Mechanizm bezolejowy



Tylna dysza wylotowa



Magazynek ładowany z
boku

SPECYFIKACJA

Rodzaj zasilania	Pneumatyczne		Max. ilość gwoździ na jednym akumulatorze	
Waga	0.86 kg		Ciśnienie robocze	4.80 - 8.30 BAR
Szerokość	60 mm			70.00 - 120.00 PSI
Długość	257 mm		Zużycie powietrza w l/strzał przy 5,6 bar	0.8
Wysokość	210 mm		Rodzaj gwintu do podłączenia instalacji powietrznej	1/4 BSP
Pojemność magazynka (max.)	110		Poziom hałasu	LPA 1sd 73.90
BT13 Serie gwóźdźników:				LWA 1sd 78.90
Grubość (mm)	1 (min.)	1.25 (max.)		LPA 1s, 1m 65.90
Długość (mm)	15 (min.)	32 (max.)	Poziom drgań / Nieokreślono	4.41 / 2.205 m/s ²
Główna (mm)	2 (min.)	2 (max.)		