

# BT125K-2

## SZTYFCIARKA-ST 32MM MAX W ZESTAWIE

BT13

Grubość: 1 - 1.25mm  
Długość: 15 - 32mm



### Cechy



Obudowa ze stopu magnezu



Wygodny gumowy uchwyt



Kośćcówka nosa No Mar



Przycisk regulacji gęstości wbijania



Tryb sekwencyjny



Mechanizm bezolejowy



Tylna dysza wylotowa



Magazynek ładowany z boku



Walizka

### SPECYFIKACJA

Rodzaj zasilania	Pneumatyczne	Max. ilość gwoździ na jednym akumulatorze	
Waga	0.86 kg	Ciśnienie robocze	4.80 - 8.30 BAR
Szerokość	60 mm		70.00 - 120.00 PSI
Długość	257 mm	Zużycie powietrza w l/strzał przy 5,6 bar	0.8
Wysokość	210 mm	Rodzaj gwintu do podłączenia instalacji powietrznej	1/4 BSP
Pojemność magazynka (max.)	110	Poziomy hałas	<b>LPA 1sd</b> 73.90
BT13 Serie części: BT13 Serie części:			<b>LWA 1sd</b> 78.90
Grubość (mm)	1 (min.) 1.25 (max.)		<b>LPA 1s, 1m</b> 65.90
Długość (mm)	15 (min.) 32 (max.)	Poziomy drganie / Nieokreślony	4.41 / 2.205 m/s <sup>2</sup>
Głębokość (mm)	2 (min.) 2 (max.)		