

BT1855-E


SZTYFCIARKA-ST 55MM MAX

BT13

Grubość: 1 - 1.25mm
Długość: 15 - 55mm



Cechy

- | | | | | | | | |
|--|---------------------------|---|-----------------------|---|----------------------------|---|--|
|  | Obudowa ze stopu magnezu |  | Wygodny gumowy uchwyt |  | Kośćcówka nosa No Mar |  | Przycisk regulacji głębokości wbijania |
|  | Antyrozpryskowe odbojniki |  | Mechanizm bezolejowy |  | Tylna dysza wylotowa |  | Kompaktowy nos |
|  | Magazynek ładowany z boku |  | Walizka |  | Narzędzie systemu Lock-Out |  | Spust selektywny |
|  | Blokada spustu |  | Zaczep do paska | | | | |

SPECYFIKACJA

Rodzaj zasilania	Pneumatyczne		Ciężnienie robocze	4.80 - 8.30 BAR
Waga	1.23 kg			70.00 - 120.00 PSI
Szerokość	70 mm		Zużycie powietrza w l/strza? przy 5,6 bar	1.33
Długość	235 mm		Rodzaj gwintu do podłączenia instalacji powietrznej	1/4 BSP
Wysokość	240 mm		Poziom hałasu	LPA 1sd 83.20
Pojemność magazynka (max.)	100			LWA 1sd 88.50
BT13 Serie ?czników:				LPA 1s, 1m 75.50
Grubość (mm)	1 (min.)	1.25 (max.)	Poziom drga? / Nieokreślono??	2.8 / 1.4 m/s2
Długość (mm)	15 (min.)	55 (max.)		
Główna (mm)	2 (min.)	2 (max.)		