

# BT1855-E











## SZTYFCIARKA-ST 55MM MAX

**BT13**

Grubość: 1 - 1.25mm  
Długość: 15 - 55mm



### Cechy

- |                                                                                    |                           |                                                                                     |                       |                                                                                     |                            |                                                                                       |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|    | Obudowa ze stopu magnezu  |    | Wygodny gumowy uchwyt |    | Kośćcówka nosa No Mar      |    | Przycisk regulacji głębokości wbijania |
|   | Antypoślizgowe odbojniki  |   | Mechanizm bezolejowy  |   | Tylna dysza wylotowa       |   | Kompaktowy nos                         |
|  | Magazynek ładowany z boku |  | Walizka               |  | Narzędzie systemu Lock-Out |  | Spust selektywny                       |
|  | Blokada spustu            |  | Zaczepek do paska     |                                                                                     |                            |                                                                                       |                                        |

### SPECYFIKACJA

Rodzaj zasilania	Pneumatyczne		Ciężnienie robocze	4.80 - 8.30 BAR
Waga	1.23 kg			70.00 - 120.00 PSI
Szerokość	70 mm		Zużycie powietrza w l/strza? przy 5,6 bar	1.33
Długość	235 mm		Rodzaj gwintu do podłączenia instalacji powietrznej	1/4 BSP
Wysokość	240 mm		Poziom hałasu	<b>LPA 1sd</b> 83.20
Pojemność magazynka (max.)	100			<b>LWA 1sd</b> 88.50
BT13 Serie ?czników:				<b>LPA 1s, 1m</b> 75.50
Grubość (mm)	1 (min.)	1.25 (max.)	Poziom drga? / Nieokreślono??	2.8 / 1.4 m/s2
Długość (mm)	15 (min.)	55 (max.)		
Główna (mm)	2 (min.)	2 (max.)		