BT1855-E

SZTYFCIARKA-ST 55MM MAX

BT13

Grubo??: 1 - 1.25mm
D?ugo??: 15 - 55mm







Cechy

- Obudowa ze stopu magnezu
- Wygodny gumowy uchwyt
- Ko?cówka nosa No Mar
- Przycisk regulacji g??boko?ci wbijania
- Antypo?lizgowe odbojniki
- Mechanizm bezolejowy
- Tylna dysza wylotowa
- Kompaktowy nos
- Magazynek ?adowany z boku
- Walizka
- Narz?dzie systemu Lock-Out
- Spust selektywny
- Blokada spustu
- Zaczep do paska

SPECYFIKACJA					
Waga	1.23 kg		Ci?nienie robocze		4.80 - 8.30 BAR
Szeroko??	70 mm				70.00 - 120.00 PSI
D?ugo??	235 mm		Zu?ycie powietrza w l/strza? przy 5,6 bar		1.33
Wysoko??	240 mm		Poziom ha?asu	**LPA 1sd**	83.20
Pojemno?? magazynka (max.)	100			**LWA 1sd**	88.50
BT13 Serie ??czników:				**LPA 1s, 1m**	75.50
Grubo?? (mm)	1 (min.)	1.25 (max.)	Poziom drga? / Nieokre?lono??		2.8 / 1.4 m/s2
D?ugo?? (mm)	15 (min.)	55 (max.)			
G?ówka (mm)	2 (min.)	2 (max.)			