


BT1855SP-E SZTYFCIARKA 'SMARTPOINT'

BT13

Grubość: 1 - 1.25mm
Długość: 15 - 55mm



Cechy



System SmartPoint



Łatwe usuwanie zakleszczonych gwoździ



Przycisk regulacji głębokości wbijania



Mechanizm bezolejowy



Tylna dysza wylotowa



Narzędzie pneumatyczne



Spust selektywny



Zaczepek do paska

SPECYFIKACJA

Rodzaj zasilania	Pneumatyczne		Ciężnienie robocze	4.8 - 8.3 BAR
Waga	1.4 kg			70.00 - 120.00 PSI
Szerokość	70 mm		Zużycie powietrza w l/strzał przy 5,6 bar	1.33
Długość	235 mm		Rodzaj gwintu do podłączenia instalacji powietrznej	1/4 BSP
Wysokość	240 mm		Poziom hałasu	LPA 1sd 84.46 / 4
Pojemność magazynka (max.)	100			LWA 1sd 90.59 / 4
BT13 Serie gwóźdźników:				LPA 1s, 1m 77.6 / 4
Grubość (mm)	1 (min.)	1.25 (max.)	Poziom drganie / Nieokreślono	2.91 / 1.46 m/s2
Długość (mm)	15 (min.)	55 (max.)		
Główna (mm)	2 (min.)	2 (max.)		