


BT1855SP-E SZTYFCIARKA 'SMARTPOINT'

BT13

Grubość: 1 - 1.25mm
Długość: 15 - 55mm



Cechy



System SmartPoint



Łatwe usuwanie zakleszczonych gwoździ



Przycisk regulacji głębokości wbijania



Mechanizm bezolejowy



Tylna dysza wylotowa



Narzędzie pneumatyczne



Spust selektywny



Zaczepek do paska

SPECYFIKACJA

| | | | | |
|----------------------------|--------------|-------------|---|----------------------------|
| Rodzaj zasilania | Pneumatyczne | | Ciężnienie robocze | 4.8 - 8.3 BAR |
| Waga | 1.4 kg | | | 70.00 - 120.00 PSI |
| Szerokość | 70 mm | | Zużycie powietrza w l/strzał przy 5,6 bar | 1.33 |
| Długość | 235 mm | | Rodzaj gwintu do podłączenia instalacji powietrznej | 1/4 BSP |
| Wysokość | 240 mm | | Poziom hałasu | LPA 1sd 84.46 / 4 |
| Pojemność magazynka (max.) | 100 | | | LWA 1sd 90.59 / 4 |
| BT13 Serie gwóźdźników: | | | | LPA 1s, 1m 77.6 / 4 |
| Grubość (mm) | 1 (min.) | 1.25 (max.) | Poziom drganie / Nieokreślono | 2.91 / 1.46 m/s2 |
| Długość (mm) | 15 (min.) | 55 (max.) | | |
| Główna (mm) | 2 (min.) | 2 (max.) | | |