


BT200-1

SZTYFCIARKA-CT 50MM MAX

BT13

Grubość: 1 - 1.25mm
Długość: 15 - 50mm



Cechy



Obudowa ze stopu magnezu



Wygodny gumowy uchwyt



Kośćka nosa No Mar



Kontaktowy tryb wbijania



Mechanizm bezolejowy



Tylna dysza wylotowa



Magazynek ładowany z boku

SPECYFIKACJA

Rodzaj zasilania	Pneumatyczne		Max. ilość gwoździ na jednym akumulatorze
Waga	0.95 kg		Ciśnienie robocze
Szerokość	60 mm		4.80 - 8.30 BAR
Długość	257 mm		70.00 - 120.00 PSI
Wysokość	245 mm		Zużycie powietrza w l/strzał przy 5,6 bar
Pojemność magazynka (max.)	110		0.9
BT13 Serie gwoździ:			Rodzaj gwintu do podłączenia instalacji powietrznej
Grubość (mm)	1 (min.)	1.25 (max.)	1/4 BSP
Długość (mm)	15 (min.)	50 (max.)	Poziom hałasu
Głębokość (mm)	2 (min.)	2 (max.)	LPA 1sd
			LWA 1sd
			LPA 1s, 1m
			Poziom drganie / Nieokreślono
			3.68 / 1.84 m/s ²