


BT200-1

SZTYFCIARKA-CT 50MM MAX

BT13

Grubość: 1 - 1.25mm
Długość: 15 - 50mm



Cechy



Obudowa ze stopu magnezu



Wygodny gumowy uchwyt



Kośćcówka nosa No Mar



Kontaktowy tryb wbijania



Mechanizm bezolejowy



Tylna dysza wylotowa



Magazynek ładowany z boku

SPECYFIKACJA

Rodzaj zasilania	Pneumatyczne		Max. ilość gwoździ na jednym akumulatorze	
Waga	0.95 kg		Ciśnienie robocze	4.80 - 8.30 BAR
Szerokość	60 mm			70.00 - 120.00 PSI
Długość	257 mm		Zużycie powietrza w l/strzał przy 5,6 bar	0.9
Wysokość	245 mm		Rodzaj gwintu do podłączenia instalacji powietrznej	1/4 BSP
Pojemność magazynka (max.)	110		Poziom hałasu	LPA 1sd 74.70
BT13 Serie gwoździ:				LWA 1sd 79.70
Grubość (mm)	1 (min.)	1.25 (max.)		LPA 1s, 1m 66.70
Długość (mm)	15 (min.)	50 (max.)	Poziom drgań / Nieokreślono	3.68 / 1.84 m/s ²
Główna (mm)	2 (min.)	2 (max.)		