

# BT35B-1

## SZTYFCIARKA-CT 35MM MAX

BT13

Grubość: 1 - 1.25mm  
Długość: 15 - 35mm



### Cechy



Wygodny gumowy uchwyt



Regulowana dysza wylotowa



Kontaktowy tryb wbijania



Kompaktowy nos



Magazynek ładowany z boku



Obudowa z włókna polimerowego

### SPECYFIKACJA

Rodzaj zasilania	Pneumatyczne		Ciężenie robocze	4.20 - 7.00 BAR
Waga	1.10 kg			60.00 - 100.00 PSI
Szerokość	60 mm		Zużycie powietrza w l/strza? przy 5,6 bar	0.59
Długość	263 mm		Rodzaj gwintu do podłączenia instalacji powietrznej	1/4 BSP
Wysokość	200 mm		Poziom hałasu	<b>LPA 1sd</b> 76.70
Pojemność magazynka (max.)	100			<b>LWA 1sd</b> 84.30
BT13 Serie ?czników:				<b>LPA 1s, 1m</b> 71.30
Grubość (mm)	1 (min.)	1.25 (max.)	Poziom drga? / Nieokreślono??	< 2.5 / N/A m/s2
Długość (mm)	15 (min.)	35 (max.)		
Gł?ówka (mm)	2 (min.)	2 (max.)		