

BT35B-1

SZTYFCIARKA-CT 35MM MAX

BT13

Grubość: 1 - 1.25mm
Długość: 15 - 35mm



Cechy



Wygodny gumowy uchwyt



Regulowana dysza wylotowa



Kontaktowy tryb wbijania



Kompaktowy nos



Magazynek ładowany z boku



Obudowa z włókna polimerowego

SPECYFIKACJA

Rodzaj zasilania	Pneumatyczne		Ciężenie robocze	4.20 - 7.00 BAR
Waga	1.10 kg			60.00 - 100.00 PSI
Szerokość	60 mm		Zużycie powietrza w l/strza? przy 5,6 bar	0.59
Długość	263 mm		Rodzaj gwintu do podłączenia instalacji powietrznej	1/4 BSP
Wysokość	200 mm		Poziom hałasu	LPA 1sd 76.70
Pojemność magazynka (max.)	100			LWA 1sd 84.30
BT13 Serie ?czników:				LPA 1s, 1m 71.30
Grubość (mm)	1 (min.)	1.25 (max.)	Poziom drga? / Nieokreślono??	< 2.5 / N/A m/s2
Długość (mm)	15 (min.)	35 (max.)		
Główna (mm)	2 (min.)	2 (max.)		