

BT50B-1

SZTYFCIARKA-CT 50MM MAX

BT13

Grubość: 1 - 1.25mm
Długość: 15 - 50mm



Cechy



Wygodny gumowy uchwyt



Regulowana dysza wylotowa



Kontaktowy tryb wbijania



Kompaktowy nos



Magazynek ładowany z boku



Obudowa z włókna polimerowego

SPECYFIKACJA

Rodzaj zasilania	Pneumatyczne	Ciężenie robocze	4.20 - 7.00 BAR
Waga	1.20 kg		60.00 - 100.00 PSI
Szerokość	60 mm	Zużycie powietrza w l/strza? przy 5,6 bar	0.62
Długość	263 mm	Rodzaj gwintu do podłączenia instalacji powietrznej	1/4 BSP
Wysokość	230 mm	Poziom hałasu	LPA 1sd 76.10
Pojemność magazynka (max.)	100		LWA 1sd 84.10
BT13 Serie ?czników:			LPA 1s, 1m 71.10
Grubość (mm)	1 (min.) 1.25 (max.)	Poziom drga? / Nieokreślono??	< 2.5 / N/A m/s2
Długość (mm)	15 (min.) 50 (max.)		
Główna (mm)	2 (min.) 2 (max.)		