

DS-3219-E

PNEUMATYCZNA ZAMYKARKA DO KARTONÓW NA ZSZYWKI C/32 15&19MM



Grubość: 0.9 - 1.9mm
Długość: 15 - 19mm



Cechy



Obudowa ze stopu aluminium



Wygodny gumowy uchwyt



Obsługa za pomocą spustu



Tylna dysza wylotowa



Wyczone szeregowo



Narzędzie pneumatyczne

SPECYFIKACJA

Rodzaj zasilania	Pneumatyczne	Ciśnienie robocze	4.90 - 7.10 BAR
Waga	2.45 kg		71.00 - 103.00 PSI
Szerokość	115 mm	Zużycie powietrza w l/strza? przy 5,6 bar	1.13
Długość	345 mm	Rodzaj gwintu do podłączenia instalacji powietrznej	1/4 BSP
Wysokość	233 mm	Poziom hałasu	LPA 1sd 82.10
Pojemność magazynka (max.)	120		LWA 1sd 88.40
C Serie ?czników:			LPA 1s, 1m 75.40
Grubość (mm)	0.9 (min.) 1.9 (max.)	Poziom drga? / Nieokreślono??	< 2.5 / N/A m/s2
Długość (mm)	15 (min.) 19 (max.)		