

# DS-3522-E

## PNEUMATYCZNA ZAMYKARKA DO KARTONÓW NA ZSZYWKI A/35 19&22MM



Grubość: 0.8 - 2.25mm  
Długość: 18 - 22mm



### Cechy



Obudowa ze stopu aluminium



Wygodny gumowy uchwyt



Obsługa za pomocą spustu



Tylna dysza wylotowa



Łączone szeregowo



Narzędzie pneumatyczne

### SPECYFIKACJA

Rodzaj zasilania	Pneumatyczne	Ciśnienie robocze	4.90 - 7.10 BAR
Waga	2.45 kg		71.00 - 103.00 PSI
Szerokość	115 mm	Zużycie powietrza w l/strza? przy 5,6 bar	1.13
Długość	345 mm	Rodzaj gwintu do podłączenia instalacji powietrznej	1/4 BSP
Wysokość	233 mm	Poziom hałasu	<b>LPA 1sd</b> 82.10
Pojemność magazynka (max.)	100		<b>LWA 1sd</b> 88.40
A Serie ?czników:			<b>LPA 1s, 1m</b> 75.40
Grubość (mm)	0.8 (min.) 2.25 (max.)	Poziom drga? / Nieokreślono??	< 2.5 / N/A m/s2
Długość (mm)	18 (min.) 22 (max.)		