

DS-SW22-E

PNEUMATYCZNA ZAMYKARKA DO KARTONÓW NA ZSZYWKI SW 19 & 22MM



Grubość: 0.95 - 2.28mm
Długość: 19 - 22mm



Grubość: 0.95 - 2.28mm
Długość: 19 - 22mm



Cechy



Obudowa ze stopu aluminium



Wygodny gumowy uchwyt



Obsługa za pomocą spustu



Tylna dysza wylotowa



Łączone szeregowo



Narzędzie pneumatyczne

SPECYFIKACJA

Rodzaj zasilania	Pneumatyczne	Ciśnienie robocze	4.90 - 7.10 BAR
Waga	2.45 kg		71.00 - 103.00 PSI
Szerokość	115 mm	Zużycie powietrza w l/strzałę przy 5,6 bar	1.13
Długość	345 mm	Rodzaj gwintu do podłączenia instalacji powietrznej	1/4 BSP
Wysokość	233 mm	Poziomy hałas	LPA 1sd 82.10
Pojemność magazynka (max.)	100		LWA 1sd 88.40
SW7437 Serie łączników:			LPA 1s, 1m 75.40
Grubość (mm)	0.95 (min.) 2.28 (max.)	Poziomy drganie / Nieokreślono	< 2.5 / N/A m/s ²
Długość (mm)	19 (min.) 22 (max.)		
SW9040 Serie łączników:			
Grubość (mm)	0.95 (min.) 2.28 (max.)		
Długość (mm)	19 (min.) 22 (max.)		