

DSA-3519-E

BEZPRZEWODOWA ZAMYKARKA DO KARTONÓW



Grubość: 0.8 - 2.25mm
Szerokość zszywki: 35 - 35mm
Długość: 15 - 19mm



Cechy



Szybkie ładowanie 45 minut



Łatwość do nastawienia głośbokości zszywania



System szybkiego otwierania magazynka



Głębokość podstawy



Szybka zmiana długości zszywek



Regulowany rodzaj zacisku



Pozycja drugiej ręki



Dodatkowy mechanizm zabezpieczający



Otwór montażowy w korpusie



Zszywane szeregowo



Bateria Li-Ion

SPECYFIKACJA

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---|-------------------------------|--------------|------------|-------------|------------------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|
| Rodzaj zasilania | Akumulator | Czas ładowania | 45 minut | | | | | | | | | |
| Waga | 2.81 kg | Rodzaj akumulatora | 9R201498 (1.5Ah) Li-ion 10.8V | | | | | | | | | |
| Szerokość | 114 mm | Max. ilość gwoździ na jednym akumulatorze | 800 | | | | | | | | | |
| Długość | 343 mm | Poziomy hałas | LPA 1sd 77.4 | | | | | | | | | |
| Wysokość | 203 mm | | LWA 1sd 88.6 | | | | | | | | | |
| Pojemność magazynka (max.) | 108 | | LPA 1s, 1m | | | | | | | | | |
| Rodzaj ładowarki | 9R201515 | Poziomy drganie / Nieokreślono | <2.5 / 1.25 m/s ² | | | | | | | | | |
| Źródło mocy pobieranej | AC 230V 50Hz | | | | | | | | | | | |
| A Serie części: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Grubość (mm)</td> <td>0.8 (min.)</td> <td>2.25 (max.)</td> </tr> <tr> <td>Szerokość zszywki (mm)</td> <td>35 (min.)</td> <td>35 (max.)</td> </tr> <tr> <td>Długość (mm)</td> <td>15 (min.)</td> <td>19 (max.)</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Grubość (mm) | 0.8 (min.) | 2.25 (max.) | Szerokość zszywki (mm) | 35 (min.) | 35 (max.) | Długość (mm) | 15 (min.) | 19 (max.) |
| Grubość (mm) | 0.8 (min.) | 2.25 (max.) | | | | | | | | | | |
| Szerokość zszywki (mm) | 35 (min.) | 35 (max.) | | | | | | | | | | |
| Długość (mm) | 15 (min.) | 19 (max.) | | | | | | | | | | |