

# DSA-3519-E

## BEZPRZEWODOWA ZAMYKARKA DO KARTONÓW



Grubość: 0.8 - 2.25mm  
Szerokość zszywki: 35 - 35mm  
Długość: 15 - 19mm



### Cechy



Szybkie ładowanie 45 minut



Łatwość do nastawienia głośbokości zszywania



System szybkiego otwierania magazynka



Głębokość podstawy



Szybka zmiana długości zszywek



Regulowany rodzaj zacisku



Pozycja drugiej ręki



Dodatkowy mechanizm zabezpieczający



Otwór montażowy w korpusie



Stapki szeregowe



Bateria Li-Ion

### SPECYFIKACJA

Rodzaj zasilania	Akumulator	Czas ładowania	45 minut									
Waga	2.81 kg	Rodzaj akumulatora	9R201498 (1.5Ah) Li-ion 10.8V									
Szerokość	114 mm	Max. ilość gwoździ na jednym akumulatorze	800									
Długość	343 mm	Poziomy hałas	<b>LPA 1sd</b> 77.4									
Wysokość	203 mm		<b>LWA 1sd</b> 88.6									
Pojemność magazynka (max.)	108		<b>LPA 1s, 1m</b>									
Rodzaj ładowarki	9R201515	Poziomy drganie / Nieokreślono	<2.5 / 1.25 m/s <sup>2</sup>									
Źródło mocy pobieranej	AC 230V 50Hz											
A Serie części: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Grubość (mm)</td> <td>0.8 (min.)</td> <td>2.25 (max.)</td> </tr> <tr> <td>Szerokość zszywki (mm)</td> <td>35 (min.)</td> <td>35 (max.)</td> </tr> <tr> <td>Długość (mm)</td> <td>15 (min.)</td> <td>19 (max.)</td> </tr> </tbody> </table>				Grubość (mm)	0.8 (min.)	2.25 (max.)	Szerokość zszywki (mm)	35 (min.)	35 (max.)	Długość (mm)	15 (min.)	19 (max.)
Grubość (mm)	0.8 (min.)	2.25 (max.)										
Szerokość zszywki (mm)	35 (min.)	35 (max.)										
Długość (mm)	15 (min.)	19 (max.)										