

F28WW-E

GWOŹDZIARKA NA GWOŹDZIE WYCZONE SZEREGOWO DRUTEM POD KATEM 28° + WALIZKA



Grubość: 2.8 - 3.3mm
Długość: 50 - 90mm



Cechy



Obudowa ze stopu magnezu



Wygodny gumowy uchwyt



Zbawkowana koćcówka



Koćcówka nosa No Mar



Przycisk regulacji głębokości wbijania



Regulacja głębokości wbijania za pomocą przycisku



Tryb sekwencyjny



Antypoślizgowe odbojniki



Kompaktowy nos



Walizka

SPECYFIKACJA

Rodzaj zasilania	Pneumatyczne	Ciężnienie robocze	4.80 - 8.30 BAR
Waga	3.50 kg		70.00 - 120.00 PSI
Szerokość	133 mm	Zużycie powietrza w l/strzał przy 5,6 bar	2.47
Długość	508 mm	Rodzaj gwintu do podłączenia instalacji powietrznej	1/4 BSP
Wysokość	355 mm	Poziomy hałasu	LPA 1sd 96.30
Pojemność magazynka (max.)	90		LWA 1sd 100.10
WW 28 Serie wyczonek:			LPA 1s, 1m 87.10
Grubość (mm)	2.8 (min.) 3.3 (max.)	Poziomy drganie / Nieokreślony	2.47 / N/A m/s ²
Długość (mm)	50 (min.) 90 (max.)		
Głębokość (mm)	7.5 (min.) 7.5 (max.)		
Rodzaj wyczonek	Drut zgrzewany		
Kąt wyczonek	28		