

# F28WW-E

## GWOŹDZIARKA NA GWOŹDZIE WYCZONE SZEREGOWO DRUTEM POD KATEM 28° + WALIZKA



Grubość: 2.8 - 3.3mm  
Długość: 50 - 90mm



### Cechy



Obudowa ze stopu magnezu



Wygodny gumowy uchwyt



Zbłokowana kośćcówka



Kośćcówka nosa No Mar



Przycisk regulacji głębokości wbijania



Regulacja głębokości wbijania za pomocą przycisku



Tryb sekwencyjny



Antypoślizgowe odbojniki



Kompaktowy nos



Walizka

### SPECYFIKACJA

Rodzaj zasilania	Pneumatyczne	Ciężnienie robocze	4.80 - 8.30 BAR
Waga	3.50 kg		70.00 - 120.00 PSI
Szerokość	133 mm	Zużycie powietrza w l/strzał przy 5,6 bar	2.47
Długość	508 mm	Rodzaj gwintu do podłączenia instalacji powietrznej	1/4 BSP
Wysokość	355 mm	Poziomy hałasu	<b>LPA 1sd</b> 96.30
Pojemność magazynka (max.)	90		<b>LWA 1sd</b> 100.10
WW 28 Serie wtyczników:			<b>LPA 1s, 1m</b> 87.10
Grubość (mm)	2.8 (min.) 3.3 (max.)	Poziomy drganie / Nieokreśloność	2.47 / N/A m/s <sup>2</sup>
Długość (mm)	50 (min.) 90 (max.)		
Głębokość (mm)	7.5 (min.) 7.5 (max.)		
Rodzaj wtycznika	Drut zgrzewany		
Kąt wtycznika	28		