

FN16250K-2-E

SZTYFCIARKA

SB16

Grubo???: 1.6 - 1.6mm
D?ugo??: 25 - 63mm



Cechy



Obudowa ze stopu magnezu



Wygodny gumowy uchwyt



Ko?c?wka nosa No Mar



Przycisk regulacji g??boko?ci wbijania



Tryb sekwencyjny



Mechanizm bezolejowy



Magazynek ?adowany od do?u

SPECYFIKACJA				
Rodzaj zasilania	Pneumatyczne		Max. ilo?? gwo?dzi na jednym akumulatorze	
Waga	1.50 kg		Ci?nienie robocze	4.80 - 8.30 BAR
Szeroko??	78 mm		70.00 - 120.00 PSI	
D?ugo??	308 mm		Zu?ycie powietrza w l/strza? przy 5,6 bar	1.46
Wysoko??	267 mm		Rodzaj gwintu do pod??czenia instalacji powietrznej	1/4 BSP
Pojemno?? magazynka (max.)	110		Poziom ha?asu	LPA 1sd86.70
SB16 Serie ??cznik?w:			LWA 1sd	91.80
Grubo?? (mm)	1.6 (min.)	1.6 (max.)	LPA 1s, 1m	78.80
D?ugo?? (mm)	25 (min.)	63 (max.)	Poziom drga? / Nieokre?lono??2.74 / 1.37 m/s2	
G??wka (mm)	3 (min.)	3 (max.)		
K?t ??czenia	0			