

FN1664-E SZTYFCIARKA


SB16


Grubość: 1.6 - 1.6mm
Długość: 25 - 64mm




Cechy

- 

Obudowa ze stopu magnezu
- 

Wygodny gumowy uchwyt
- 


Kośćcówka nosa No Mar
- 

Przycisk regulacji głębokości wbijania
- 

Antypoślizgowe odbojniki
- 

Mechanizm bezolejowy
- 

Tylna dysza wylotowa
- 

Kompaktowy nos
- 

Magazynek ładowany od tyłu
- 

Walizka
- 

Narzędzie systemu Lock-Out
- 

Spust selektywny
- 

Blokada spustu
- 

Zaczep do paska

SPECYFIKACJA

Rodzaj zasilania	Pneumatyczne		Ciężnienie robocze	4.80 - 8.30 BAR
Waga	1.70 kg			70.00 - 120.00 PSI
Szerokość	86 mm		Zużycie powietrza w l/strza? przy 5,6 bar	1.83
Długość	302 mm		Rodzaj gwintu do podłączenia instalacji powietrznej	1/4 BSP
Wysokość	289 mm		Poziom ha?asu	LPA 1sd 85.10
Pojemność magazynka (max.)	110			LWA 1sd 89.20
SB16 Serie ?czników:				LPA 1s, 1m 76.20
Grubość (mm)	1.6 (min.)	1.6 (max.)	Poziom drga? / Nieokre?lono??	3.1 / 1.55 m/s2
Długość (mm)	25 (min.)	64 (max.)		
Gł?ówka (mm)	3 (min.)	3 (max.)		
Kąt ?czenia	0			